



PTC-2P 224-101




PTC-2P 823-1,5  
PTC-3P 823-2,5




PTC-2P 823-2,5  
PTC-3P 823-2,5



Втычной зажим для жесткого провода (от питающей сети)  
Пружинный зажим для гибкого провода (к светильнику)



Материал контактов – медь



Пружинный зажим для гибкого многожильного проводника



Строительно-монтажные клеммы РТС-224-1 и РТС-823 предназначены для соединения одножильных и многожильных медных проводников в электрических цепях переменного тока с частотой 50Гц и напряжением до 450В. Клеммы применяются для подключения люстр, бра, вентиляторов и другого электрооборудования без использования специального инструмента.

450V

400V

t° -25  
+85



самозатухающий полипропилен



самозатухающий полиамид



**PTC-XP 823-X 450V X 0,2-1,5 мм<sup>2</sup>**

Серия

Количество полюсов

Номер серии

Сечение соединяемых проводников

Напряжение

Ток

Сечение соединяемых проводников

**Пример:**

**PTC-2P 823-1,5 450V 5A 0,2-1,5 мм<sup>2</sup>**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А	Сечение соедин. проводников, мм <sup>2</sup>		Кол-во соединений (проводников)	Тип упаковки	Упаковка, шт
					одно-жильные	много-жильные			
5051294	4895205051294	PTC-2P 224-101 400V 24A 0,5-2,5 мм <sup>2</sup>	400	24	0,5-2,5	0,5-2,5	2	пакет	100/200/5000
5074101	4895205074101	PTC-2P 823-1,5 450V 5A 0,2-1,5 мм <sup>2</sup>	450	5	0,2-1,5	0,2-1,5	4	пакет	50/2000/4000
5074125	4895205074125	PTC-3P 823-1,5 450V 5A 0,2-1,5 мм <sup>2</sup>	450	5	0,2-1,5	0,2-1,5	6	пакет	50/1500/3000
5074149	4895205074149	PTC-2P 823-2,5 450V 10A 0,5-2,5 мм <sup>2</sup>	450	10	0,5-2,5	0,5-2,5	4	пакет	50/1000/2000
5074163	4895205074163	PTC-3P 823-2,5 450V 10A 0,5-2,5 мм <sup>2</sup>	450	10	0,5-2,5	0,5-2,5	6	пакет	30/750/1500

