

СВЕТОДИОДНЫЙ

СВЕТИЛЬНИК  
КОНСОЛЬНЫЙ

НОВИНКА



Светодиодный светильник серии **PSL 09 SENSOR** разработан для наружного освещения складских комплексов, подъездов, спортивных площадок, автостоянок и других объектов. Светильник включается только при появлении в зоне обнаружения датчика движущихся объектов при определенном уровне освещенности.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ  
И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

датчик освещенности и датчик движения

## КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ

## ДВА ТИПА КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

на стену, на Г-образную или вертикальную опоры





## СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ PSL 09 SENSOR



Крепление на стену, на Г-образную и вертикальную опору



	Угол действия датчика, гр°	Дальность действия, м	Оптический порог срабатывания, Лк, вкл.	Оптический порог срабатывания, Лк, выкл.
Датчик	120°	8	<35±10%	>40±10%

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Реком. высота установки, м	Размеры LxВxН, мм	Посадочный размер øD, мм	Вес, кг	Упак., шт
5068513	4895205068513	PSL 09 50W SENSOR 5000K GR IP65	50	5 000	4-6	505x115x75	ø60	0,85	1/10

