

# Блок аварийного питания PEPP36-1.0H IP40

jazzway

Предназначен для светодиодных систем различных типов резервного и аварийного освещения, мощностью до 48w.



класс  
защиты  
**IP40**

**230V**

**УХЛ4**



**РАБОТА В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ - 1,5 часа**

**ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ 7-10 Вт**

**УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРОВОДАМ СВЕТИЛЬНИКА**

**ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ И ПОЛНОГО РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРА**



PPL 595/U OPAL 40w



PPL PRO 6060 40w



PPL PRO-3 595/U 36w



PPL SPEC 1 OP 36w



PPL SPEC 02 40w Opal



PPL 1195/U



PPO-02



PPO-03



PPO-04



PPO-06



PPL-R 12w (x3)



PPL-R 24w



PLED DL6



PLED DL7



PLED DL6 15w (x3)



PPB WAVE 36w



PPL 588/G



PPL 595/U 48w

Код для  
заказа

Штрих-код

Артикул

Диапазон  
нагрузки, Вт

Тип  
аккумулятора

Емкость  
аккумулятора, мАч

Время переключения  
в АР, с

Коэффициент  
мощности, cos

Размеры аккумулят.,  
LxВxН, мм

Упак.,  
шт

5046009

4895205046009

PEPP36-1.0H IP40

7-48

Lithium

1 200

5

0.5

195x41x22

1/50