



Высокий коэффициент усадки 3:1 позволяет изолировать соединения с большим перепадом диаметров.



Оптимальный диапазон нагрева составляет +90°C...+125°C.



Герметизация кабельных жил и наконечников.



Главный признак правильной усадки — небольшое выступание излишков клея по обоим краям трубки после её остывания.



Термоусадочные трубки клеевые ТТКнг предназначены для обеспечения электрической изоляции, герметизации, антикоррозионной защиты и защиты от механических повреждений проводов.



ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИЯ

защита оголенных проводов, мест пайки, скруток и кабельных жил

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

клей на основе блокирует доступ влаги, кислорода и грязи к токоведущим жилам

ПРОЧНОСТЬ

после остывания клеевой состав застывает, создавая жесткий каркас, устойчивый к вибрациям, истиранию и деформациям

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

термоусадочные трубки изготавливаются из материалов, которые не поддерживают горение

СТОЙКОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ

трубки не разрушаются под воздействием прямых солнечных лучей на открытом воздухе

МатериалПолиолефин
 Коэффициент усадки..... 3:1
 Рабочее напряжение, В до 1000
 Прочность на растяжение, МПа $\geq 10,4$
 Относительное удлинение при разрыве, %..... ≥ 300

Объемное сопротивление, Ом/м..... $\geq 1 \times 10^{14}$
 Диэлектрическая прочность, кВ/мм ≥ 15
 Температура усадки, °С +70...+125
 Рабочая температура, °С -55...+125
 Наличие клеевого слоя..... Да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термоусадочные трубки ТТКнг в отрезках по 1 метру

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Диаметр до / после усадки, мм	Длина, м	Цвет	Количество упаковок (21 шт.)
5075948	4895205075948	РТТ-Г 9/3-100-10 ВЛ (ТТКнг 9/3)	9,5 / 3,2	1	черный	10/100
5075962	4895205075962	РТТ-Г 12/4-100-10 ВЛ (ТТКнг 12/4)	12,7 / 4,2	1		10/100
5075986	4895205075986	РТТ-Г 15/5-100-10 ВЛ (ТТКнг 15/5)	15,0 / 5,2	1		10/100
5076006	4895205076006	РТТ-Г 19/6-100-10 ВЛ (ТТКнг 19/6)	19,1 / 6,3	1		10/100
5076020	4895205076020	РТТ-Г 25/8-100-10 ВЛ (ТТКнг 25/8)	25,4 / 8,4	1		10/100
5076044	4895205076044	РТТ-Г 30/10-100-5 ВЛ (ТТКнг 30/10)	30,0 / 10,0	1		5/100
5076068	4895205076068	РТТ-Г 39/13-100-5 ВЛ (ТТКнг 39/13)	39,0 / 13,0	1		5/100
5076082	4895205076082	РТТ-Г 50/17-100-5 ВЛ (ТТКнг 50/17)	50,0 / 16,6	1		5/100

