




Длина зачистки проводника 10–11 мм



Клемма PTC-1P 4211 DIN имеет защелку для установки на стандартную DIN-рейку 35 мм для жесткой фиксации в ряду с автоматами



Не требуется скрутка, пайка или использование отвертки – достаточно поднять рычаг, вставить зачищенный провод, опустить рычаг



Проводники заходят и выходят с разных сторон – это исключает перехлесты в распределительной коробке
Каждая независимая линия имеет разный цвет рычагов



Строительно-монтажные клеммы PTC-42 проходные с рычажным механизмом предназначены для многожильного соединения одножильных и многожильных медных проводников в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением до 450 В. Клеммы используются в распределительных щитах и коробках, а также для подключения осветительного или иного оборудования.

32A

450V

t°-25
+85



самозатухающий полиамид



контакты МЕДЬ

PTC-XP 42XX 450V 32A 0,08-2,5(4,0) мм²

- Серия
- Кол-во полюсов
- Номер серии
- Кол-во входов
- Кол-во выходов
- Напряжение
- Ток
- Сечение соединяемых проводников

Пример:
PTC-3P 4236 450V 32A 0,08-2,5(4,0) мм²

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Код для заказа | Штрих-код | Артикул | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А | Сечение соедин. проводников, мм ² | | Кол-во соединений (проводников) | Тип упаковки | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|--|---------------------------|--------------------|--|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | одно-жильные | много-жильные | | | |
| 5073883 | 4895205073883 | PTC-1P 4211 DIN 450V 32A 0,08-2,5(4,0) мм ² | 450 | 32 | 0,08-2,5 | 0,08-4,0 | 2 | пакет | 25/750/1500 |
| 5073647 | 4895205073647 | PTC-1P 4211 DIN BL/4 450V 32A 0,08-2,5(4,0) мм ² | | | | | | блистер | 4/720/1440 |
| 5073906 | 4895205073906 | PTC-1P 4211 450V 32A 0,08-2,5(4,0) мм ² | 450 | 32 | 0,08-2,5 | 0,08-4,0 | 2 | пакет | 25/625/1250 |
| 5073661 | 4895205073661 | PTC-1P 4211 BL/4 450V 32A 0,08-2,5(4,0) мм ² | | | | | | блистер | 4/1000/2000 |
| 5073920 | 4895205073920 | PTC-2P 4222 450V 32A 0,08-2,5(4,0) мм ² | 450 | 32 | 0,08-2,5 | 0,08-4,0 | 4 | пакет | 25/1000/2000 |
| 5073685 | 4895205073685 | PTC-2P 4222 BL/4 450V 32A 0,08-2,5(4,0) мм ² | | | | | | блистер | 4/800/1600 |
| 5073944 | 4895205073944 | PTC-3P 4233 450V 32A 0,08-2,5(4,0) мм ² | 450 | 32 | 0,08-2,5 | 0,08-4,0 | 6 | пакет | 20/500/1000 |
| 5073708 | 4895205073708 | PTC-3P 4233 BL/3 450V 32A 0,08-2,5(4,0) мм ² | | | | | | блистер | 3/540/1080 |
| 5073968 | 4895205073968 | PTC-1P 4212 450V 32A 0,08-2,5(4,0) мм ² | 450 | 32 | 0,08-2,5 | 0,08-4,0 | 3 | пакет | 20/1000/2000 |
| 5073722 | 4895205073722 | PTC-1P 4212 BL/3 450V 32A 0,08-2,5(4,0) мм ² | | | | | | блистер | 3/750/1500 |
| 5073982 | 4895205073982 | PTC-1P 4213 450V 32A 0,08-2,5(4,0) мм ² | 450 | 32 | 0,08-2,5 | 0,08-4,0 | 4 | пакет | 20/700/1400 |
| 5073746 | 4895205073746 | PTC-1P 4213 BL/3 450V 32A 0,08-2,5(4,0) мм ² | | | | | | блистер | 3/600/1200 |
| 5074002 | 4895205074002 | PTC-2P 4224 450V 32A 0,08-2,5(4,0) мм ² | 450 | 32 | 0,08-2,5 | 0,08-4,0 | 6 | пакет | 12/540/1080 |
| 5073760 | 4895205073760 | PTC-2P 4224 BL/2 450V 32A 0,08-2,5(4,0) мм ² | | | | | | блистер | 2/400/800 |
| 5074026 | 4895205074026 | PTC-2P 4226 450V 32A 0,08-2,5(4,0) мм ² | 450 | 32 | 0,08-2,5 | 0,08-4,0 | 8 | пакет | 12/420/840 |
| 5073784 | 4895205073784 | PTC-2P 4226 BL/2 450V 32A 0,08-2,5(4,0) мм ² | | | | | | блистер | 2/400/800 |
| 5074040 | 4895205074040 | PTC-3P 4236 450V 32A 0,08-2,5(4,0) мм ² | 450 | 32 | 0,08-2,5 | 0,08-4,0 | 9 | пакет | 12/360/720 |
| 5073807 | 4895205073807 | PTC-3P 4236 BL/2 450V 32A 0,08-2,5(4,0) мм ² | | | | | | блистер | 2/360/720 |